

Règlement Produits de Construction

Déclaration des performances

N° 1973-DoP-OC24

(1) Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique (Bois non traité voir point 1 du tableau ci-dessous et bois traité voir point 1 et 2 du tableau ci-dessous)

(2) Référence du lot : cf BL ou facture

- bois apte à un usage en construction
- Société Forestière Oriel, 27 rue de la gare, 88430 Corcieux – tél 03 29 52 77 77
- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 2+
- L'organisme notifié QUALISUD 1973 a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 1973-CPD-076
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Essence(s)	Sapin/Epicéa (WPCA)/ Douglas (PSMN) / Pin (WPNP) / Mélèze (LADC)	EN 14081-1 + A1 :2011
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN338)	C24	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	D-s2, d0	
2mission de substances dangereuse	NPD	
Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2) Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration (NF EN 351-1) Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Classe d'emploi 2 Trempage (produit WOLSIT EC 100FP2) NP1 1.75g/m2 Champignons, insectes, termites	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de la Société Forestière Oriel.

Le fabricant :

Mr Gérald ORIEL – Président

Le 01 juillet 2013 à Corcieux.

